



**STANDARDS: UNI EN ISO 10545-6, 14617-4, 1344, UNE 127024**

### ABRASIMETRO DEEP UNGLAZED

Strumento da laboratorio per la determinazione della resistenza all'abrasione profonda nelle piastrelle di ceramica non smaltate ottenuta per mezzo di un disco in acciaio Ø 200 x 10 mm. e da materiale abrasivo - corindone grana F80 - che viene fatto cadere a contrasto del campione.

### DEEP UNGLAZED ABRASIMETER

Laboratory instrument to determine the resistance to deep abrasion in the unglazed ceramic tiles obtained by means a steel disc Ø 200 x 10 mm and abrasive material - as corundum grain size F80 - that falls between the disk and the specimen.

#### Specifiche tecniche:

- Costruzione in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Protezione di sicurezza in plexiglass
- Controllo flusso abrasivo: 75 g/minuto (regolabile)
- Disco in acciaio Ø 200 x 10 mm.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz monofase (altri voltaggi a richiesta)

#### Dotazione:

Piastra di calibrazione in silice trasparente fusa 100 x 100 x 3 mm  
5 kg Corindone (ossido di allumina fusa) bianco, grana F80

#### Accessori e Ricambi:

- GT1367 Confezione 25 kg Corindone (ossido di allumina fuso) bianco, grana F80.  
GT0110 Piastra di calibrazione silice trasparente fusa 100 x 100 x 3 mm.  
GT0111 Disco in acciaio Ø 200 x 10 mm.  
GT0121 Kit trasformazione da DEEP/UNGLAZED a DEEP/STONE  
GT0343 Calibro digitale DC-150 (lunghezza 150 mm).  
GT1316 Variazione n° giri

#### Technical specifications:

- Steel structure powder epoxy painted
- Plexiglas safety protection
- Control flow abrasive outlet: 75 g/minute (adjustable)
- Steel disc Ø 200 x 10 mm.
- Supply: 230 V - 50/60 Hz single phase (other voltage on request).

#### Equipment:

Calibration plate by transparent fused silica 100 x 100 x 3 mm  
5 Kg Corundum (aluminium fused oxide) white, grain size F80

#### Accessories and Spare parts:

- GT1367 Pack of 25 kg Corundum (aluminium fused oxide) white, grain size F80.  
GT0110 Calibration plate by transparent fused silica 100 x 100 x 3 mm.  
GT0111 Steel disc Ø 200 x 10 mm.  
GT0121 Conversion kit from DEEP/UNGLAZED to DEEP/STONE.  
GT0343 Digital caliper DC-150 (length 150 mm).  
GT1316 Variable speed.

Codice Code	Modello Model	Dimensioni esterne Overall dimensions	Potenza Power	Peso Weight
GT0109	DEEP UNGLAZED	550 x 600 x 960 mm	400 W	55 kg

