



## VISCOSIMETRO BROOKFIELD DIGITALE DV-E

Strumento digitale ed economico per la misurazione della viscosità direttamente sul display. Il viscosimetro DV-E con display LCD è lo strumento a basso costo della gamma, naturale evoluzione tecnologica del tipo analogico, di cui sfrutta la totale intercambiabilità con tutti gli altri accessori della gamma Brookfield. Il display LCD indica contemporaneamente: viscosità in cP or mPa•s, coppia %, velocità in g/min e numero di girante installata, autodeterminazione della scala di viscosità.

## BROOKFIELD VISCOMETER DIGITAL DV-E

Digital entry-level instrument for the viscosity measuring directly on display. The viscometer DV-E with LCD display is the low-cost instrument off the range and natural tech-evolution of the analogical version. Full compatibility with all accessories from the Brookfield range. The LCD display simultaneously shows: the viscosity in cP or mPa•s, torque %, rpm speed and number of spindle installed, auto-determination of viscosity scale.

### Specifiche tecniche:

- Precisione:  $\pm 1\%$  della scala
- Ripetibilità:  $\pm 0,2\%$
- 18 velocità per una completa gamma di scelta
- Voltaggio: 230 V – 50 hz monofase

### Dotazione:

Valigetta in robusto materiale plastico  
Base e asta di supporto  
Serie di giranti appropriat

### Accessori:

GT0908 Bagno termostatico digitale fino a 200 °C  
GT0909 Riscaldatore x temperatura controllata fino a 300 °C  
GT0910 Accessorio per traiettorie elicoidali con 6 giranti a T  
GT0911 Adattatore per spirali con 2 giranti a spirale  
GT0912 Adattatore per piccole quantità con girante e camera  
GT0913 Adattatore per norme UL, con girante e camera  
GT0914 Adattatore per norme DIN con 3 giranti  
GT0915 Serie giranti standard AISI-302 per LV/RV/HA/HB  
GT0916 Serie di 6 giranti a T con adattatore  
GT0917 Liquido a viscosità standard per controllo calibrazione

### Technical specifications:

- Accuracy:  $\pm 1\%$  of range
- Repeatability:  $\pm 0,2\%$
- 18 speeds for a complete choice range
- Supply: 230 V – 50 hz single phase

### Equipment:

Hard plastic carrying case  
Stand and guard leg  
Appropriate spindle set

### Accessories:

GT0908 Water baths digital up to 200 °C  
GT0909 Thermosel heaters up to 300 °C  
GT0910 Helipath stand with 6 T-bar spindle  
GT0911 Spiral adapter includes two spiral spindles  
GT0912 Small sample adapter with spindle and chamber  
GT0913 UL adapter with spindle and chamber  
GT0914 DIN adapter with 3 spindles  
GT0915 Standard spindles set AISI-302 for LV/RV/HA/HB  
GT0916 6 T-bar spindles set with adapter  
GT0917 Viscosity standard liquid for calibration control

Code Codice	Modello Model	Campo viscosità cP or (mPa•s) Viscosità range	giri/min Rpm	n° velocità Speeds n°	N° giranti Spindles n°	Dimensioni esterne Overall dimensions	Peso Weight
GT0941	LVDV-E	1 ÷ 2.000.000	0,3 ÷ 100	18	4	450x350x200 mm	9 kg
GT0942	RVDV-E	100 ÷ 13.000.000	0,3 ÷ 100	18	6	450x350x200 mm	9 kg
GT0943	HADV-E	200 ÷ 26.000.000	0,3 ÷ 100	18	6	450x350x200 mm	9 kg
GT0944	HBDV-E	800 ÷ 104.000.000	0,3 ÷ 100	18	6	450x350x200 mm	9 kg