



BILANCE ELETTRONICHE INDUSTRIALI

Bilance elettroniche di precisione singola e doppia scala con risoluzione al decigrammo, grammo e decigrammo/grammo.

ELECTRONIC INDUSTRIAL BALANCES

Precision electronic industrial balances single and double range with decigram, gram and decigram/gram resolutions.

Specifiche tecniche:

- Display digitale con tasti integrati.
- Selezione unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme
- Selezione filtri per smorzamento vibrazioni
- Calibrazione automatica con peso campione esterno
- Tara da 0 (zero) g a fondo scala.
- Uscita seriale RS232-C
- Temperatura di esercizio: 10 ÷ 30 °C
- Alimentazione: 230 V – 50/60 Hz monofase

Accessori:

- GT0412 Stampante RS232-C esterna
- GT0705 Cavo collegamento RS232-C bilancia - PC
- GT0706 Cavo collegamento RS232-C bilancia - stampante

Technical specifications:

- Digital display with integrated key.
- Measuring units selection: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme
- Filter for vibrations damping selection
- Automatic calibration by means of reference weight
- Tare from 0 (zero) g up to full capacity.
- Serial output RS232-C
- Operating temperature: 10 ÷ 30 °C
- Supply: 230 V – 50/60 Hz single phase

Accessories:

- GT0412 External printer RS232-C
- GT0705 Connection cable RS232-C balance - PC
- GT0706 Connection cable RS232-C balance - printer

Codice Code	Modello Model	Scala Capacity	Piatto Pan size	Risoluz. Readabil.	Linearità Linearity	Peso Calibraz. Calibrat. weight	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
GT0744	12 K	12000 g	320x210 mm	0,1 g	± 0,3 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0745	16 K	16000 g	320x210 mm	0,1 g	± 0,3 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0983	20 K	20000 g	320x210 mm	0,1 g	± 0,3 g	External 10 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0746	30 K	30000 g	320x210 mm	0,2 g	± 0,3 g	External 10 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0747	15 K	15000 g	320x210 mm	1 g	± 1 g	External 2 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0748	20 K	20000 g	320x210 mm	1 g	± 1 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0749	30 K	30000 g	320x210 mm	1 g	± 1 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0750	4516	4500 / 16000 g	320x210 mm	0,1/1 g	± 0,01/1 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0751	4520	4500 / 20000 g	320x210 mm	0,1/1 g	± 0,01/1 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg
GT0752	4530	4500 / 30000 g	320x210 mm	0,1/1 g	± 0,01/1 g	External 4 kg	400 x 215 x 165 mm	4,5 kg