



BILANCE ELETTRONICHE

Bilance elettroniche di precisione singola scala con risoluzione al milligrammo, centigrammo, decigrammo.

ELECTRONIC BALANCES

Precision electronic balances single range with milligram, centigram, decigram resolutions.

Specifiche tecniche:

- Display digitale con tasti integrati.
- Selezione unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme
- Selezione filtri per smorzamento vibrazioni
- Calibrazione automatica con peso campione esterno
- Tara da 0 (zero) g a fondo scala.
- Uscita seriale RS232-C
- Temperatura di esercizio: 10 ÷ 30 °C
- Alimentazione: 230 V – 50/60 Hz monofase

Accessori:

- GT0412 Stampante RS232-C esterna per bilancia
- GT0705 Cavo collegamento RS232-C bilancia - PC
- GT0706 Cavo collegamento RS232-C bilancia - stampante

Technical specifications:

- Digital display with integrated key.
- Measuring units selection: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme
- Filter for vibrations damping selection
- Automatic calibration by means of reference weight
- Tare from 0 (zero) g up to full capacity.
- Serial output RS232-C
- Operating temperature: 10 ÷ 30 °C
- Supply: 230 V – 50/60 Hz single phase

Accessories:

- GT0412 External printer RS232-C for balance
- GT0705 Connection cable RS232-C balance - PC
- GT0706 Connection cable RS232-C balance - printer

Codice Code	Modello Model	Scala Capacity	Piatto Pan size	Risoluz. Readabil.	Linearità Linearity	Peso Calibrat. Calibrat. weight	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
GT0709	220	220 g	Ø 110 mm	0,001 g	± 0,002 g	External 100 g	194 x 325 x 315 mm	8,5 kg
GT0710	330	330 g	Ø 110 mm	0,001 g	± 0,002 g	External 100 g	194 x 325 x 315 mm	8,5 kg
GT0711	500	500 g	Ø 110 mm	0,001 g	± 0,002 g	External 200 g	194 x 325 x 315 mm	9 kg
GT0713	1000	1000 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,01 g	External 200 g	194 x 325 x 315 mm	9 kg
GT0714	1700	1700 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 1 kg	194 x 325 x 165 mm	5,5 kg
GT0715	2200	2200 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 1 kg	194 x 325 x 165 mm	5,5 kg
GT0716	3100	3100 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 2 kg	194 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0717	3500	3500 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 2 kg	194 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0718	4100	4100 g	Ø 160 mm	0,01 g	± 0,02 g	External 2 kg	194 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0719	3000	3000 g	Ø 160 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	194 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT1380	5200	5200 g	Ø 160	0,01 g	± 0,1 g	External 2 kg	200 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT1381	6200	6200 g	Ø 160	0,01 g	± 0,1 g	External 2 kg	200 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0722	10000	10000 g	Ø 160 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	194 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT1382	20000	20000 g	195 x 175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	194 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0721	4500 RP	4500 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0723	6500 RP	6500 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200 x 325 x 165 mm	6,5 kg
GT0724	8000 RP	8000 g	195x175 mm	0,1 g	± 0,1 g	External 2 kg	200 x 325 x 165 mm	6,5 kg