



## STUFA A CONVEZIONE NATURALE

Stufa a circolazione d'aria a convezione naturale da tavolo (STN) o da pavimento (SPN), adatta per prove di riscaldamento e/o essiccazione. Temperatura max 290 °C

## STOVE WITH NATURAL CONVECTION

Stove with natural convection, table (STN) or floor type (SPN) model, suitable for heating and/or drying laboratory tests. Max temperature 290 °C.

### Specifiche tecniche:

- Carpenteria esterna in acciaio verniciata con polveri epossidiche
- Cella, porta interna e ripiani in AISI-304
- Porta isolata con lana di roccia e guarnizione di tenuta in silicone
- Ripiani forati e regolabili in altezza
- Regolatore elettronico della temperatura
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature
- Timer 24 h con deviatore per inserimento o disinserimento

### Technical specifications:

- External box steel painted with epoxy powder
- Stainless steel AISI-304 for chamber, door and shelves
- Door insulated with rockwool and silicon seal
- Perforated shelves and adjustable high
- Electronic timer for temperature control
- Safety thermostat for over-temperature
- 24 h timer with selector for insert or deinsert

### Accessori:

- GT0422 Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufe da 60 e 130 lt.
- GT0423 Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufa da 245 lt.
- GT0424 Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufe da 250, 360 e 500 lt.
- GT0425 Temporizzatore 24 h.
- GT0426 Microprocessore per stufa, (15 programmi / 20 steps)
- GT0427 Deviatore per timer stufa
- GT0439 Termoregolatore elettronico

### Accessories:

- GT0422 Additional shelf with 2 guide in perforated AISI-304 for stoves 60 and 130 lt.
- GT0423 Additional shelf with 2 guide in perforated AISI-304 for stove 245 lt.
- GT0424 Additional shelf with 2 guide in perforated AISI - 304 for stove of capacity 250, 360 and 500 lt.
- GT0425 Timer 24 h.
- GT0426 Microprocessor for stove (15 programs / 20 steps)
- GT0427 Selector for stove timer
- GT0439 Electronic thermoregulator

| Code Code | Modello Model | Capacità Capacity | Dimensioni int. Int. dimensions | Ripiani Shelves | Ripiani max Max shelves | Termoreg. Thermoreg. | Potenza Power | Volt Supply | Peso Weight |
|-----------|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| GT0415    | STN 60        | 60 lt             | 400 x 385 x 400 mm              | 1               | 3                       | analogic.            | 1500 W        | 230/50-1    | 55 kg       |
| GT0416    | STN 130       | 130 lt            | 580 x 435 x 500 mm              | 2               | 3                       | analogic.            | 2100 W        | 230/50-1    | 80 kg       |
| GT0417    | STN 245       | 245 lt            | 700 x 700 x 500 mm              | 2               | 5                       | analogic.            | 2800 W        | 230/50-1    | 185 kg      |
| GT0418    | STN 245       | 245 lt            | 700 x 700 x 500 mm              | 2               | 5                       | digital              | 2800 W        | 400/50-3+N  | 185 kg      |
| GT0419    | SPN 250       | 250 lt            | 600 x 600 x 700 mm              | 2               | 10                      | digital              | 3850 W        | 230/50-1    | 185 kg      |
| GT0420    | SPN 360       | 360 lt            | 600 x 600 x 1000 mm             | 3               | 15                      | digital              | 4500 W        | 400/50-3+N  | 205 kg      |
| GT0421    | SPN 500       | 500 lt            | 600 x 600 x 1400 mm             | 3               | 21                      | digital              | 6000 W        | 400/50-3+N  | 235 kg      |