



TERMOMETRO DIGITALE DCT-1300

Termometro digitale a contatto con termocoppia tipo K intercambiabile.

Le sonde devono essere ordinate come accessorio.

DIGITAL THERMOMETER DCT-1300

Digital contact thermometer with interchangeable thermocouple K type.

The probes must be ordered separately as accessori.

Specifiche tecniche:

- Display LCD 3 ½ digit
- doppia scala di misura: °C e °F
- Temperatura: -50 ÷ +1230 °C / (-122 ÷ +2246 °F)
- Risoluzione selezionabile: 0,1 °C / 1 °C
- Lettura: Min, Max, Hold
- Precisione: 0,2 % f.s. fino a 200 °C / 0,5 % f.s. da 201 a 1230 °C
- Uscita analogica jack Ø 3,5 mm:
 - 1 mVDC per °C in gamma 0,1 °C / 0,1 °F
 - 0,1 mVDC per °C in gamma 1 °C / 1 °F
- Tipo sonda: K attacco mignon
- Alimentazione: 1 batteria 9V Alcalina

Dotazione:

Fornito completo di batteria 9 V.

Accessori:

- GT0837 Sonda K 90° ad archetto, temp. max 400 °C
- GT0838 Sonda K ad asta L= 1000 mm, temp. max 800 °C

Technical specifications:

- Display LCD 3 ½ digit
- double measuring scale: °C e °F
- Temperature: -50 ÷ +1230 °C / (-122 ÷ +2246 °F)
- Readability switch: 0,1 °C / 1 °C
- Reading: Min, Max, Hold
- Accuracy: 0,2 % f.s. fino a 200 °C / 0,5 % f.s. da 201 a 1230 °C
- Analogical output jack Ø 3,5 mm:
 - 1 mVDC for °C with range 0,1 °C / 0,1 °F
 - 0,1 mVDC for °C with range 1 °C / 1 °F
- Probe type: K mignon connection
- Power: 1 battery 9V alkaline

Equipment:

Coming with 9 VDC battery.

Accessories:

- GT0837 Probe K 90° arch type, max temp. 400 °C
- GT0838 Probe K rod L=1000 mm type, max temp. 800 °C

Codice Code	Modello Model	Campo misura °C / °F Measuring range °C / °F	Dimensioni esterne Overall dimensions	Peso Weight
GT0836	DCT-1300	-50 ÷ +1230 °C / (-122 ÷ +2246 °F)	147x 70 x 39 mm	210 g