



TABELLA SCELTA GIRANTI PER AGITATORE AM

PROPELLER CHOICE FOR AM STIRRER

IMPIEGHI

USAGES

- A Per turbinare solidi leggeri
- B Per flocculazioni
- C Miscelazione agenti addensanti
- D Agitazione fanghi
- E Agitazione con buono scambio di calore dei prodotti
- F Utilizzo per dissoluzioni e disintegrazione delle particelle
- G Per turbinare solidi leggeri, flocculazioni, miscele coloranti
- H Per reazioni di polimerizzazione, distribuzione omogenea di minerali nei liquidi, ideale per liquidi con viscosità medio-alte.

- A To turbine light bodies
- B For flocculation
- C Mixing of thickening agents
- D Mud agitation
- E Agitation with good heatexchange of the product
- F Use for dissolution and disintegration of the particles
- G To turbine light bodies, flocculation, colouring mixtures
- H For polymerisation reactions, homogeneous distribution of minerals in fluid substances, suggested for fluid with medium-high viscosity

Codice Code	Fig.	Velocità max giri/m Max speed Rpm	Campo viscosità cp 20 °C Viscosity range	Impiego Usages
GT0638	1	< 800	1.000 ÷ 100.000	A B C D
GT0639	2	250 ÷ 800	0 ÷ 10.000	A B C D
GT0640	3	250 ÷ 800	0 ÷ 1.000	A B C D
GT0641	4	250 ÷ 800	1.000 ÷ 10.000	A B C D
GT0642	5	< 250	100 ÷ 10.000	E
GT0643	6	250 ÷ 800	0 ÷ 1.000	A B C D
GT0644	7	< 250	1.000 ÷ 100.000	H
GT0645	8	250 ÷ 800	0 ÷ 10.000	A B C D
GT0646	9	250 ÷ 800	0 ÷ 10.000	A B C D
GT0647	10	250 ÷ 800	1.000 ÷ 100.000	A B F G
GT0648	11	250 ÷ 800	1.000 ÷ 100.000	A B F G